




WUKO Aggraffatrice a martello 1002B

Power tool per ribattere aggraffature verticali prepiegate fino a 30 mm di altezza. Settore costruzioni generali in lamiera.



Atezza piegatura	30 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00-1,50 mm
Alluminio, rame, zinco	1,00-2,00 mm
Acciaio inox	1,00-1,25 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	4,5 kg




WUKO Aggraffatrice -Z- 1003A

Chiusura della piega a Z sia su pezzi dritti che rotondi, altezza piegatura 5-12 mm. Uso comprovato da decenni!

Accessori

Gansce speciali per un'altezza di piegatura 3-6 mm




Atezza piegatura	5-12 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00-1,50 mm
Acciaio inox	1,00-1,25 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	3,75 kg



WUKO Aggraffatrice -Z- 1003B

Chiusura della piega a "Z" sia su pezzi dritti che rotondi (raggio min ca. 150 mm), altezza piegatura 6-14 mm. Il fratello maggiore più forte!




Atezza piegatura	6-14 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00-1,50 mm
Alluminio, rame, zinco	1,00-2,00 mm
Acciaio inox	1,00-1,25 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	4,5 kg



WUKO Aggraffatrice per piega Pittsburgh 1004

Chiusura per piega Pittsburgh sia su pezzi dritti che rotondi, altezze di piegatura 5/16", 3/8" o 1/2". Anche per la chiusura su raggi esterni e interni (raggio min. 150 mm)!



Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,20 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	3,85 kg