WUKO Aggraffatrice a martello 1002B

Attrezzo manuale per ribattere le aggraffature verticali prefabbricate.



Altezza	30 mm
Spessore massimo di lamiera:	
Lamiera d'acciaio zincata	1,00–1,50 mm
Allumino	1,00–2,00 mm
Acciaio inox	1,00–1,25 mm
Velocità di lavoro	4–6 m/min
Tensione	230 V
Peso	4,5 kg

WUKO Aggraffatrice -Z- 1003A

Elettroutensile per la chiusura della piega "Z" su di una piega a 90° - sia su pezzi diritti sia su pezzi rotondi (raggio minimo di circa 80 mm).

Accessori

Assortimento di ganasce speciali per un'altezza di piegatura da 3 a 6 mm



Altezza di piegatura stand.	5–12 mm
Spessore mass. di lamiera:	
Lamiera d'acciaio zincata	1,00 mm
Acciaio inox	0,60 mm
Velocità di lavoro	4–6 m/min
Tensione	230 V
Peso	3,75 kg

WUKO Aggraffatrice -Z- 1003B

Elettroutensile per la chiusura della piega "Z" su di una piega a 90°, sia su pezzi diritti sia su pezzi rotondi fino ad un raggio minimo di circa 150 mm.



Altezza di piegatura	6–14 mm
Spessore di lamiera:	
Lamiera d'acciaio zincata	1,00–1,50 mm
Alluminio	1,00–2,00 mm
Acciaio inox	1,00–1,25 mm
Velocità di lavoro	4–6 m/min
Tensione	230 V
Peso	4,5 kg

WUKO Aggraffatore per piega Pittsburgh 1004

Elettroutensile per la chiusura della piega Pittsburgh- sia su pezzi diritti sia su pezzi rotondi, su raggi esterni e interni (raggio minimo 150 mm). Disponibile per tre altezze di piegatura: 5/16", 3/8" o 1/2".



Spessore massimo di lamiera:	
Lamiera d'acciaio zincata	1,20 mm
Velocità di lavoro	4–6 m/min
Tensione	230 V
Peso	3,85 kg